

Ethernet/IP



现场总线类型	Ethernet/IP	Ethernet/IP	Ethernet/IP
订购代码	004C11	004D11	004E11
订货编号	FNI EIP-104-105-M	FNI EIP-206-105-M	FNI EIP-302-105-M
额定工作电压 U_B	18...30 V DC	18...30 V DC	18...30 V DC
功能指示灯	120...130 mA	120...130 mA	120...130 mA
指示灯/输入	US/UA	US/UA	US/UA
模块状态指示灯: Mod LED	有	有	有
网络状态指示灯: Net LED	有	有	有
端口状态指示灯	红色, 黄色	红色, 黄色	红色, 黄色
连接: 现场总线	M12, D-coded, 母头	M12, D-coded, 母头	M12, D-coded, 母头
连接: AUX电源	7/8英寸, 公头, 4针	7/8英寸, 公头, 4针	7/8英寸, 公头, 4针
连接: I/O端口	M12, A-coded, 母头	M12, A-coded, 母头	M12, A-coded, 母头
I/O端口数目	8	8	8
输入数量	最多16个 PNP输入		最多16个 PNP输入
输出数量		最多16个 PNP输出	最多16个 PNP输出
输入/输出可配置	否	否	是
最大负载电流, 传感器/信道	200 mA		200 mA
最大输出负载电流		2 A	1.6 A/2 A
端口状态指示灯 (信号状态)	黄色LED指示灯	黄色LED指示灯	黄色LED指示灯
端口诊断指示灯 (过载)	红色LED指示灯	红色LED指示灯	红色LED指示灯
总电流 $I_{\text{执行器}}$		≤ 9 A	≤ 9 A
总电流 $I_{\text{传感器}}$	≤ 9 A		≤ 9 A
防护等级符合 IEC 60529	IP 67 (正确连接时)	IP 67 (正确连接时)	IP 67 (正确连接时)
工作温度 T_a	-5...+70 °C	-5...+70 °C	-5...+70 °C
存储温度	-25...+70 °C	-25...+70 °C	-25...+70 °C
紧固件	2个安装孔	2个安装孔	2个安装孔
尺寸 (长×宽×高)	225×68×36.9 mm	225×68×36.9 mm	225×68×36.9 mm
外壳材质	镀镍Gd-Zn合金	镀镍Gd-Zn合金	镀镍Gd-Zn合金

