



现场总线类型	Profinet	Profinet	Profinet
订购代码	001C11	001D11	001E11
订货编号	FNI PNT-104-105-M	FNI PNT-206-105-M	FNI PNT-302-105-M
额定工作电压 U_B	18...30 V DC	18...30 V DC	18...30 V DC
功能指示灯	BUS/RUN	BUS/RUN	BUS/RUN
指示灯/输入	显示/按钮	显示/按钮	显示/按钮
模块状态指示灯: Mod LED	有	有	有
网络状态指示灯: Net LED	有	有	有
端口状态指示灯	红色, 黄色	红色, 黄色	红色, 黄色
连接: 现场总线	M12, D-coded, 母头	M12, D-coded, 母头	M12, D-coded, 母头
连接: AUX电源	7/8", 公头, 5 针	7/8", 公头, 5 针	7/8", 公头, 5 针
连接: I/O端口	M12, A 编码, 母头	M12, A 编码, 母头	M12, A 编码, 母头
I/O端口数目	8	8	8
输入数量	16 个 PNP 输入		16 个 PNP 输入
输出数量		16 个 PNP 输出	16 个 PNP 输出
输入/输出可配置	否	否	是
最大负载电流, 传感器/信道	200 mA		200 mA
最大输出负载电流		2 A	1.6/2 A
端口状态指示灯 (信号状态)	黄色 LED 指示灯	黄色 LED 指示灯	黄色 LED
端口诊断指示灯 (过载)	红色 LED 指示灯	红色 LED 指示灯	红色 LED
总电流 $I_{执行器}$		$\leq 9A$	$\leq 9A$
总电流 $I_{传感器}$	$\leq 9A$		$\leq 9A$
防护等级符合 IEC 60529	IP 67 (正确连接时)	IP 67 (正确连接时)	IP 67 (正确连接时)
工作温度 T_a	-5...+70 °C	-5...+70 °C	-5...+70 °C
存储温度	-25...+70 °C	-25...+70 °C	-25...+70 °C
紧固件	2 个安装孔	2 个安装孔	2 个安装孔
尺寸 (长×宽×高)	225×68×36.9 mm	225×68×36.9 mm	225×68×36.9 mm
外壳材质	镀镍 Gd-Zn 合金	镀镍 Gd-Zn 合金	镀镍 Gd-Zn 合金

